



### Doplňky

- Dveřní výplně
- Ornametální sklo
- Dveřní zavírače
- Dveřní madla
- Dveřní stavěče
- Sjednocené zámků
- Dopisní vhozy
- Dveřní kukátko
- Dveřní klepadla

### Ornametální sklo



### Dveřní výplně



## ZELENÁ ÚSPORÁM

Úsporná ENERGY OKNA třídy A, A+, A+++ splňují veškeré podmínky pro získání dotací v programech Zelená úsporám a Panel.

Více informací získáte na webových stránkách [www.decplast.cz](http://www.decplast.cz) v sekci Zelená úsporám.

**ENERGY OKNO**


# Úsporná ENERGY OKNA DECPLAST

Výrobce a název okna

Grafické znázornění škály energetické úspornosti. Barevná škála vyjadřuje vhodnost okna pro energeticky úsporné stavby:

od zelené (ideální)

po červenou (nepřípustná)



**ENERGY OKNO**  
Okno, kterým Vám teplo neuteče



Štítek s označením energetické třídy okna - odkazuje na vlastnosti okna v rámci škály energetické úspornosti.

Maximální hodnota součinitele prostupu tepla okna (Uv) v W/m²K přípustná pro danou třídu úspornosti.

Konkrétní technické údaje o okně (použitý profil, počet komor, zasklení) a jeho cena.



**ENERGY OKNO**  
Okno, kterým Vám teplo neuteče

**Dveře**

ZELENÁ LINKA: 800 555 251

Tradice od roku 1994 | Výrobce dřevěných a plastových oken, dveří a zimních zahrad. Revitalizace budov.

Razítko prodejce



[www.decplast.cz](http://www.decplast.cz)



# Decplast Dveře



- Již od roku 1994 vyrábíme na moderních CNC strojích plastová okna, dveře a zimní zahrady z materiálů nejvyšší kvality, prověřené dlouholetou zkušeností. S vysokou kvalitou provedení, velkou variabilitou a výrazným designem pro řešení téměř jakéhokoliv Vašeho požadavku, jsou zárukou toho, že jde vždy o nejnovější trendy. Každé okno prochází několikanásobnou kontrolou a je pečlivě přezkoušeno. **Kvalita výrobků je potvrzena certifikátem jakosti ISO9001:2009.**
- Plastové či dřevěné vchodové dveře jsou vizitkou každého domu. Vchodovými dveřmi vstupujeme do domu, je to náš první kontakt, první dojem... Proto klademe na kvalitu vchodových dveří velký důraz a chceme, aby nás, tím pádem i Vás, co nejlépe reprezentovaly.
- U nás si můžete vybrat ze široké nabídky jak plastových tak i dřevěných dveří. Všechny varianty dveří, které si u nás vyberete, splňují vynikající tepelné izolační vlastnosti s celkovým koeficientem prostupu tepla od  $U=1,3$  až  $U=1,1$  W / (m<sup>2</sup>.K) dle typu výplně, dále splňují nejvyšší nároky na bezpečnost, stálost a pevnost. **Dalšími nespornými přednostmi našich dveří je široká variabilita tvarů (členění pomocí sloupků, široká nabídka skel a dveřních výplní) a hlavně dlouhá životnost.**



Dveře

## Euro 78

- **Vhodný do nových, rekonstruovaných a nízkoenergetických rodinných domů.**
- Dorazové **dvojitě těsnění** po celém obvodu, barva těsnění přizpůsobená barvě profilu.
- **Stavební hloubka 78 mm.**
- Nejlepší hodnota dveří  $UD=1,1$  W/m<sup>2</sup>.K (při zasklení trojsklem  $Ug=0,5$  W/m<sup>2</sup>.K)
- **Dveřní práh s přerušeným tepelným mostem.**
- **Bezpečnostní klika s překrytím vložky.**
- Ve standardu zámková **bezpečnostní vložka Guard 550 BSZ** s ochranou proti odvrtní a s ochranou proti nejčastějšímu způsobu násilného otevření vložky „vyhmatáním“. Požární odolnost této vložky je T30 (odolává 30 min teplotě 821°C).
- Zamykací systém je tvořen **nejmodernější zámkovou rozvorou MACO**, uzamykání v 6ti bodech (3 x střelkový zámek, 2 x bezpečnostní i.S. čepy a 1 x zamykací jazýček). Už jenom při zabouchnutí dojde k přitažení křídla k rámu.
- Každé dveřní křídlo je vybaveno okapnicí.

Dveře

## Zendow

- **Vhodný do nových i rekonstruovaných rodinných domů.**
- Dorazové svařitelné těsnění po celém obvodu, barva těsnění přizpůsobená barvě profilu (šedá, černá).
- **Stavební hloubka 70 mm.**
- Nejlepší hodnota dveří  $UD=1,1$  W/m<sup>2</sup>.K (při zasklení trojsklem  $Ug=0,5$  W/m<sup>2</sup>.K nebo plastovou výplní  $Ug=0,63$  W/m<sup>2</sup>.K)
- **Dveřní práh s přerušeným tepelným mostem – perfektní izolace.**
- **Bezpečnostní klika s překrytím vložky.**
- Ve standardu zámková bezpečnostní vložka **Guard 550 BSZ** s ochranou proti odvrtní a s ochranou proti nejčastějšímu způsobu násilného otevření vložky „vyhmatáním“. Požární odolnost této vložky je T30 (odolává 30 min teplotě 821°C).
- Zamykací systém je tvořen **nejmodernější zámkovou rozvorou MACO**, uzamykání v 6-ti bodech (3 x střelkový zámek, 2 x bezpečnostní i.S. čepy a 1 x zamykací jazýček). Už jenom při zabouchnutí dojde k přitažení křídla k rámu.
- Všechny rohy dveřního křídla jsou speciálně zpevněny pomocí přídatných plastových svařitelných spojů, čímž dojde k jejich několikanásobnému zpevnění pro lepší odolnost.

Dveře

## Prestige

- **Vhodný do nových, rekonstruovaných a nízkoenergetických rodinných domů.**
- Dorazové svařitelné těsnění po celém obvodu, barva těsnění přizpůsobená barvě profilu (šedá, černá).
- **Stavební hloubka 76 mm.**
- Nejlepší hodnota dveří  $UD=1,1$  W/m<sup>2</sup>.K (při zasklení trojsklem  $Ug=0,5$  W/m<sup>2</sup>.K nebo plastovou výplní  $Ug=0,63$  W/m<sup>2</sup>.K)
- **Dveřní práh s přerušeným tepelným mostem.**
- **Bezpečnostní klika s překrytím vložky.**
- Ve standardu zámková **bezpečnostní vložka Guard 550 BSZ** s ochranou proti odvrtní a s ochranou proti nejčastějšímu způsobu násilného otevření vložky „vyhmatáním“. Požární odolnost této vložky je T30 (odolává 30 min teplotě 821°C).
- Zamykací systém je tvořen **nejmodernější zámkovou rozvorou MACO**, uzamykání v 6-ti bodech (3 x střelkový zámek, 2 x bezpečnostní i.S. čepy a 1 x zamykací jazýček). Už jenom při zabouchnutí dojde k přitažení křídla k rámu.



## Kování MULTI - MATIC

### Flexibilně nastavitelný přítlak

- Uzávěry MACO-PROTECT jakož i bezpečnostní uzavírací čep i.S. u Vašeho dveřního systému lze pomocí excentru individuálně a rychle nastavit na optimální přítlak.



- Tím dosáhnete ideální kombinace lehkého chodu, neprodyšnosti, ochrany před hlukem a tepelné ochrany.



### Zkoušky trvalé funkčnosti provedené ústavem fit- Rosenheim potvrdily dlouhou životnost dveřních zámků MACO-PROTECT.

